

新商品

マクセルクレハレポート

粘着剤付ラバーストリップ ロールグリップング®

滑り止めゴムと基布との複合材に粘着剤を施した、
従来のラバーストリップとは一線を画した新たなブランド製品です。



MRG33MS



MRG88DS



MRG71DS

仕様

- 品名：ロールグリップング® (MRG)
- 寸法：50mm幅×100m巻 (2巻入り/梱包)

品番	MRG33MS	MRG71DS	MRG88DS
寸法	1.75mm厚	1.3mm厚	1.3mm厚
色調	グレー	ピンク	ブルー
表面目付	マイルドサンド	ディープサンド	ディープサンド
裏面	粘着剤付き	粘着剤付き	粘着剤付き
表面ゴムの特徴	ソフトタッチな低硬度ゴム	耐摩耗ゴム	防カビ機能
主な用途	スリッタ, フィルムロール等	織機 (AJL), 巻取装置	織機 (WJL), 各種ロール等

■各品番とも環境規制 (RoHS2.0) に対応しております。

裏面粘着層の特長

- 平滑で粘着力があり、接着剤を使用せずに施工ができる
- 実稼働時に剥がれにくく、横ずれの発生も起こりにくい
- 交換時の剥離作業が容易であり、剥がした面への糊残りが抑えられる
- ゴム成分の粘着層への移行が少なく、粘着力の低下が抑えられる



粘着特性値	MRG各アイテム
粘着力 (対 SUS) (N/10mm)	5.4
保持力 (at40℃) (ズレmm)	0.9

※データは測定値であり、保証値ではありません。

Maxell Kureha
News

※【集計期間2021年03月31日～04月06日】

閲覧ランキング ①②

高分子材料分野で3位に！！

ゴム分野では1位、全体では71位 (全348,279件)

沢山の方がみていただきました。



第3位

【ボンドを使わず簡単施工】ゴムのグリップがロールの滑りを解決！

閲覧ポイント42pt

はりやすく・はがしやすい粘着剤付きのロールカバリングゴムシート「ロールグリップング(TM)」

従来のラバーストリップとは一線を画してリニューアル展開します。ロールに巻き付ける以外にも平面滑り止めシートとしても使用可能です。【製品仕様】■MRG88DS (色調:ブルー) <特長> ・深い目付により高い織布把持力があります。 ・ゴム材は防カビ性を有しており織布搬送ローラーにも適します。 ・寸法:1.30mm厚×50mm幅×100m巻 ■MRG33MS (色調:グリーン) <特長> ・低硬度ゴムと浅い目付の絶妙なバランスにより、ソフトタッチで ガラスクロスやフィルム類の搬送にも使用可能です。 ・寸法:1.75mm厚×50mm幅×100m巻 ※詳しくは直接お問い合わせいただくか、カタログをダウンロードしてください。

メーカー・取扱い企業: マクセルグループ

イプロスページ Q: <https://www.ipros.jp/product/detail/2000597950>

弊社HP Q: [マクセルクレハ株式会社 \(maxell.co.jp\)](http://maxell.co.jp)

TEL ☎: 06-6271-8291



『製品に関するお問い合わせ』は、最寄りの支店、事業所へ